GENÇLER KABLO (H05VV-F, H05VVH2-F, H05V2V2-F, H05V2V2H2-F TEKNİK BİLGİLERİ)

TİP	H05VV-F
STANDARTLAR	TS EN 50525-2-11, VDE 50525-2-11, IEC 60227
ANMA GERİLİMİ	300/500 V
TEKNİK VERİLER	Maks. çalışma sıcaklığı 70° C
	Maks. kısa devre sıcaklığı 160° C
	PVC İzole

TİP	KESİT		ANMA GERİLİMİ	TEK TEL ÇAPI	ORT. ET KALINLIĞI		DIŞ ÇAP		20° İLETKEN DİRENCİ
	AWG	*mm²*		*(Max mm)*	*Damar mm*	*Kılıf mm*	*Min mm*	*Max mm*	*Max /km*
H05VV-F		2x0,75	300/500 V	0,21	0,6	0,8	5,7	7,2	26
H05VV-F		2x1,00	300/500 V	0,21	0,6	0,8	5,9	7,5	19,5
H05VV-F		2x1,50	300/500 V	0,26	0,7	0,8	6,8	8,6	13,3
H05VV-F		2x2,50	300/500 V	0,26	0,8	1	8,4	10,6	7,98
H05VV-F		2X4,00	300/500 V	0,31	0,8	1,1	9,7	12,1	4,95
H05VV-F		3x4,00	300/500 V	0,31	0,8	1,2	10,5	13,1	4,95
H05VV-F		3X0,75	300/500 V	0,21	0,6	0,8	6	7,6	26
H05VV-F		3X1,00	300/500 V	0,21	0,6	0,8	6,3	8	19,5
H05VV-F		3X1,50	300/500 V	0,26	0,7	0,9	7,4	9,4	13,3
H05VV-F		3x2,50	300/500 V	0,26	0,8	1,1	9,2	11,4	7,98
H05VV-F		3x4,00	300/500 V	0,31	0,8	1,2	10,5	13,1	4,95
H05VV-F		4x0,75	300/500 V	0,21	0,6	0,8	6,6	8,3	26
H05VV-F		4x1,00	300/500 V	0,21	0,6	0,9	7,1	9	19,5
H05VV-F		4x1,50	300/500 V	0,26	0,7	1	8,4	10,5	13,3
H05VV-F		4x2,50	300/500 V	0,26	0,8	1,1	10,1	12,5	7,98
H05VV-F		4x4,00	300/500 V	0,31	0,8	1,2	11,5	14	4,95
H05VV-F		5x0,75	300/500 V	0,21	0,6	0,9	7,4	9,3	26
H05VV-F		5,1,00	300/500 V	0,21	0,6	0,9	8,4	9,8	19,5
H05VV-F		5x1,50	300/500 V	0,26	0,7	1,1	9,3	11,6	13,3
H05VV-F		5x2,50	300/500 V	0,26	0,8	1,2	11,2	13,9	7,98
H05VV-F		5x4,00	300/500 V	0,31	0,8	1,4	13	16,1	4,95
H05VVH2-F		2x0,75	300/500 V	0,21	0,6	0,8	3,7x6	4,50x7,20	26
H05VVH2-F		2x1,00	300/500 V	0,21	0,6	0,8	3,90x6,20	4,70x7,50	19,5
H05V2V2-F		2x0,75	300/500 V	0,21	0,6	0,8	5,7	7,2	26
H05V2V2-F		2x1,00	300/500 V	0,21	0,6	0,8	5,9	7,5	19,5
H05V2V2-F		2x1,50	300/500 V	0,26	0,7	0,8	6,8	8,6	13,3
H05V2V2-F		2x2,50	300/500 V	0,26	0,8	1	8,4	10,6	7,98
H05V2V2-F		2x4,00	300/500 V	0,31	0,8	1,1	9,7	12,1	4,95
H05V2V2-F		3x0,75	300/500 V	0,21	0,6	0,8	6	7,6	26
H05V2V2-F		3x1,00	300/500 V	0,21	0,6	0,8	6,3	8	19,5
H05V2V2-F		3x1,50	300/500 V	0,26	0,7	0,9	7,4	9,4	13,3
H05V2V2-F		3x2,50	300/500 V	0,26	0,8	1,1	9,2	11,4	7,98
H05V2V2-F		3x4,00	300/500 V	0,31	0,8	1,2	10,5	13,1	4,95
H05V2V2-F		4x0,75	300/500 V	0,21	0,6	0,8	6,6	8,3	26
H05V2V2-F		4x1,00	300/500 V	0,21	0,6	0,9	7,1	9	19,5
H05V2V2-F		4x1,50	300/500 V	0,26	0,7	1	8,4	10,5	13,3
H05V2V2-F		4x2,50	300/500 V	0,26	0,8	1,1	10,1	12,5	7,98
H05V2V2-F		4x4,00	300/500 V	0,31	0,8	1,2	11,5	14,3	4,95
H05V2V2-F		5x07,5	300/500 V	0,21	0,6	0,9	7,4	9,3	26
H05V2V2-F		5x1,00	300/500 V	0,21	0,6	0,9	7,8	9,8	19,5
H05V2V2-F		5x1,50	300/500 V	0,26	0,7	1,1	9,3	11,6	13,3
H05V2V2-F		5x2,50	300/500 V	0,26	0,8	1,2	11,2	13,9	7,98
H05V2V2-F		5x4,00	300/500 V	0,31	0,8	1,4	13	16,1	4,95
H05V2V2H2-F		2x0,75	300/500 V	0,21	0,6	0,8	3,7x6,0	4,50x7,20	26
H05V2V2H2-F		2x1,00	300/500 V	0,21	0,6	0,8	3,90x6,20	4,70x7,50	19,5