

## GENÇLER KABLO (H05VV-F, H05VVH2-F, H05V2V2-F, H05V2V2H2-F TEKNİK BİLGİLERİ)



<b>TİP</b>	Özel Üretim
<b>STANDARTLAR</b>	
<b>ANMA GERİLİMİ</b>	300/300 V
<b>TEKNİK VERİLER</b>	Maks. çalışma sıcaklığı 70° C
	Maks. kısa devre sıcaklığı 160° C
	PVC İzole

TİP	KESİT		ANMA GERİLİMİ	TEK TEL ÇAPI (Max mm)	ORT. ET KALINLIĞI		DIŞ ÇAP		20° İLETKEN DİRENCİ Max /km
	AWG	mm <sup>2</sup>			Damar mm	Kılıf mm	Min mm	Max mm	
03VV-F		2x0,25	300/300 V	*	*	*	*	*	*
03VV-F		2x0,35	300/300 V	*	*	*	*	*	*
03VV-F		2x0,38	300/300 V	*	*	*	*	*	*
LIYY		2x0,35	300/300 V	*	*	*	*	*	*
LIYY		2x0,50	300/300 V	*	*	*	*	*	39
LIYY		3x0,25	300/300 V	*	*	*	*	*	*
LIYY		3x0,35	300/300 V	*	*	*	*	*	*
LIYY		3x0,50	300/300 V	*	*	*	*	*	39
LIYY		4x0,25	300/300 V	*	*	*	*	*	*
LIYY		4x0,35	300/300 V	*	*	*	*	*	*
LIYY		4x0,50	300/300 V	*	*	*	*	*	39
LIYY		5x0,25	300/300 V	*	*	*	*	*	*
LIYY		5x0,35	300/300 V	*	*	*	*	*	*
LIYY		6x0,25	300/300 V	*	*	*	*	*	*
LIYY		6x0,35	300/300 V	*	*	*	*	*	*
LIYY		8x0,25	300/300 V	*	*	*	*	*	*
LIYY		8x0,35	300/300 V	*	*	*	*	*	*